

Wyse Viance™

Dispositivo de escritorio para Citrix XenDesktop

Hoja de datos

WYSE
| | | |

Wyse Viance Desktop, diseñada especialmente para la infraestructura Citrix XenDesktop



Maximiza la experiencia del usuario. Reduce la administración.

Los totalmente nuevos dispositivos de escritorio de alto rendimiento, Wyse Viance, fueron creados específicamente para la infraestructura Citrix XenDesktop y pensando en los usuarios cuyo trabajo depende de la información. Por lo tanto, dichos dispositivos están diseñados para maximizar la experiencia del usuario y minimizar la administración a través de una infraestructura virtual.

Los dispositivos Wyse Desktop Viance tienen la capacidad de empezar a operar en cuestión de segundos, conectándose inmediatamente a las sesiones de Citrix XenDesktop y ofreciendo a los usuarios una amplia capacidad multimedia (excelente reproducción de video y audio) con decodificación en el dispositivo, respaldo multi-display y un alto nivel de compatibilidad para accesorios periféricos USB, los cuales se virtualizan en el centro de datos a través del paquete de software Wyse TCX™.

En resumen, los usuarios del dispositivo de escritorio Wyse Viance pueden acceder de manera sencilla y rápida a sus escritorios virtuales, aplicaciones y documentos de su elección sin comprometer la seguridad o el desempeño de la información.

Escritorios virtuales de alto rendimiento.

Los dispositivos de escritorio Wyse Viance reducen los requisitos diarios de administración inicial y la necesidad de respaldar continuamente el escritorio gracias a las siguientes características: instalación sencilla y automática, implementación rápida, mínimos requisitos de capacitación para el usuario y escalabilidad opcional.

Los dispositivos de escritorio Wyse Viance no utilizan un disco ni necesitan un ventilador y consumen únicamente 13.2 watts de energía, emitiendo mucho menos bióxido de carbono que cualquier otra PC de escritorio. Asimismo, ofrecen un alto nivel de rendimiento a través del procesador C7 Eden 1.2 Ghz integrado en su estructura compacta e incluye una amplia gama de conectores para dispositivos USB, Ethernet y pantallas, así como un respaldo para acceso inalámbrico.

Todos los dispositivos de escritorio Wyse Viance incluyen Citrix Ready Plus Designation.

Lláme a Wyse: 001.800.800.9973 www.wyse.com/espanol

Características generales:

Experiencia del usuario

- Maximiza los beneficios de la Citrix XenDesktop ofreciendo al usuario acceso directo instantáneo a los sistemas virtuales
- Sistema de enfriamiento por convección (sin ventilador) y operación silenciosa
- Excelente funcionamiento de sistemas multimedia y audio con respaldo integrado para Wyse TCX™ Multimedia

Acceso seguro

- En caso de pérdida o robo, la información no se pierde, ya que no hay un disco duro

Conectividad

- Respaldo integrado de Wyse TCX™ USB Virtualizer para accesorios periféricos
- ICA ® 10.x de compatibilidad del usuario para la infraestructura Citrix XenDesktop
- 3 puertos USB
- Rápido acceso LAN
- Respaldo para acceso inalámbrico opcional
- Conexión a monitores VGA y DVI

Administración

- Instalación automática, fácil de implementar, capacitación mínima para el usuario
- Auto-escalable
- Se puede colocar en el escritorio, la pared o atrás del monitor
- Wyse Device Manager para respaldo mínimo diario / continuo y monitoreo remoto

Especificaciones del Hardware

Procesador	VIA C7-Eden
Respaldo periférico I/O	Un puerto DVI-I Un puerto DVI-I para adaptador VGA (DB-15) Teclado USB mejorado con puerto para mouse PS/2 y teclas de Windows Mouse PS/2 incluido 1 puerto serial, 1 puerto paralelo Tres puertos USB 2.0 (1 en la parte frontal y 2 en la parte posterior)
Sistema de redes	Cables de par trenzados Ethernet 10/100 Base-T Fast (RJ-45)
Pantalla	Respaldo de monitor VESA con DisplayData Control (DDC) para instalación automática de resolución e índice de renovación Monitor de 24-bit/16.7M colores: hasta 1600x1200@85Hz, y hasta 1920x1080@60Hz Doble monitor de uso simultáneo (requiere cable opcional para separar los monitores) de 24-bit/16.7M colores: hasta 1280x1024@60Hz
Audio	Output: frecuencia de muestreo 1/8-inch mini, full 16-bit stereo, 48KHz Input: mini micrófono 1/8-inch, 8-bit
Características físicas	Altura: 7.9" (201mm) Ancho: 1.8" (46mm) Largo: 7.1" (180mm) Peso: 8 lbs. (3.6kg)
Montaje	Base vertical (base horizontal) Soporte opcional VESA
Suministro de energía	Detección automática internacional 100-240 VAC, 50/60 Hz Consumo promedio de energía con conexión a 1 tablero con 1 mouse PS/2 y 1 monitor: 13.2 Watts/hora
Rango de temperatura	Posición horizontal: 50° a 95°F (10° a 35°C) Posición vertical: 50° a 104°F (10° a 40°C)
Seguridad	Ranura de seguridad integrada Kensington (el cable se vende aparte)
Certificaciones de seguridad	German EKI-ITB 2000, ISO 9241-3/-8 cULus 60950, TÜV-GS, EN 60950 FCC Class B, CE, VCCI, C-Tick WEEE, RoHS Compliant
Garantía	Garantía limitada de tres años



Solution of
the year

Wyse Technology Inc.
3471 North First Street
San José, CA 95134-1801

Visite nuestro sitio web:
<http://www.wyse.com/espanol>
O envíe un correo electrónico:
latam@wyse.com

Ventas Wyse:
800 GET WYSE
(800 438 9973)

Centro de atención a
clientes Wyse:
001 800 800 WYSE
(800 800 9973)

WYSE
I T I I